

Barniz HS 420:

La línea de barnices HS420 Y HS420 LENTO mantiene un solo catalizador con diferentes diluyentes, por eso reduce sustancialmente su stock. Destaca por su fácil aplicación y su acabado liso y cristalino, además de un secado rápido. Con estos dos barnices podemos hacer cualquier tipo de reparación, aplicaciones para superficies pequeñas o para grandes superficies a altas temperaturas (por encima de los 35 grados).



*El precio neto litro catalizado no incluye diluyente.

Ref: AX306005 | Barniz HS 420 | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds.

Ref: AX306015 | Barniz HS 420- Lento | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds.

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/barnices-pintura-automovil#>

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/barnices-pintura-automovil#>

<http://www.sonneproducts.com/taller-carroceria/barnices-pintura-automovil#>

Endurecedor:



Ref: AX508032 | Endurecedor Universal | Formato: 2,5 L. | Unidades caja: 4 uds.

Diluyente:




Ref: AX407065 | Diluyente Barniz lento | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds. Max 10 % disolución

Ref: AX407075 | Diluyente Barniz estándar | Formato: 5 L. | Unidades caja: 4 uds. Max 10 % disolución

Impuestos no incluidos. Precios válidos hasta cambio de condiciones del proveedor.



APAREJOS BLANCO/GRIS/NEGRO



- 5** Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 1** Endurecedor Estándar
- Endurecedor Rápido
- 1** Diluyente Estándar
- Diluyente Rápido



- 100** Surfacer HS Blanco/Gris/Negro
- 13** Endurecedor Estándar
- Endurecedor Rápido
- 12** Diluyente Estándar
- Diluyente Rápido



Pico de fluido:
1.8-2.0 mm



Presión de aplicación
1.8-2.2 bar



2-3x1 capa



Entre capas
5-10 min a 20° C



Antes del secado
5-10 min a 20° C



3 horas a 20° C



25-30 min a 60° C

